

**Kosztorys ofertowy**  
**REMONT SUSZARNI szt 6**  
**Adres budowy: KOPERNIKA 15-17E, 56-400 OLEŚNICA**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>SUSZARNIA 15-15c szt 4</b>				
1	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg trocinami - pozycja analogiczna - zabezpieczenie posadzki cementowej piwnic np.: tekturą falistą krotność = 1,00	47,78	m2		
2	KNR 4-01 1216-02-050	Omiecienie ścian i sufitów i podłogi z kurzu, śmieci - pozycja analogiczna. krotność = 1,00	186,21	m2		
3	KNR 4-01 0707-0501-040	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.na stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokolami podłogow. - likwidacja rys i pęknięć, poprzez poszerzenie rys, uzupełnienie zaprawą cement-wapienną krotność = 1,00	41,15	m		
4	KNR 4-01 0707-0301-020	Wykonanie tynków uzupeł.kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.,po obsadzonych puszkach,wylącz.itp instal.elekt.r oraz hakach,wspor.itp krotność = 1,00	8,00	szt		
5	NC-02 0101-07-050	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność = 1,00	186,21	m2		
6	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały krotność = 1,00	47,78	m2		
7	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy lub biały krotność = 1,00	138,43	m2		
8	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - drzwi obustronnie z ościeżnicą krotność = 1,00	16,00	m2		
9	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie krtek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	4,00	szt		
10	KNR 4-01 1212-23-040	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	15,60	m		
11	KNR 4-01 1212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność = 1,00	20,00	m		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>SUSZARNIA 17-17e szt 2</b>				
12	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg trocinami - pozycja analogiczna - zabezpieczenie posadzki cementowej piwnic np.: tekturą falistą krotność = 1,00	30,36	m2		
13	KNR 4-01 1216-02-050	Omiecienie ścian i sufitów i podłogi z kurzu, śmieci - pozycja analogiczna. krotność = 1,00	110,33	m2		
14	KNR 4-01 0707-0501-040	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.na stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokolami podłogow. - likwidacja rys i pęknięć, poprzez poszerzenie rys, uzupełnienie zaprawą cement-wapienną krotność = 1,00	20,38	m		
15	KNR 4-01 0707-0301-020	Wykonanie tynków uzupeł.kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.,po obsadzonych puszkach,wylącz.itp instal.elekt.r oraz hakach,wspor.itp krotność = 1,00	4,00	szt		
16	NC-02 0101-07-050	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność = 1,00	110,33	m2		



**Książka przedmiarów  
REMONT SUSZARNI szt 6**

**Adres budowy: KOPERNIKA 15-17E, 56-400 OLEŚNICA**

<b>1. SUSZARNIA 15-15c szt 4</b>		
1	KNR 4-01 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg trocinami - pozycja analogiczna - zabezpieczenie posadzki cementowej piwnic np.: tekturą falistą krotność= 1,00	47,78 m2
	1. 2,58*4,63*4	47,78
2	KNR 4-01 1216-02-050 Omieczenie ścian i sufitów i podłogi z kurzu, śmieci - pozycja analogiczna. krotność= 1,00	186,21 m2
	1. 2,58*4,63*4	47,78
	2. (2,58+4,63)*2*2,40*4	138,43
3	KNR 4-01 0707-0501-040 Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.na stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokołami podłogow. - likwidacja rys i pęknięć, poprzez poszerzenie rys, uzupełnienie zaprawą cement-wapienną krotność= 1,00	41,15 m
	1. klatka 15 a	
	2. 4,63*2+2,40*3	16,46
	3. pozostałe	
	4. 16,46*0,50*3	24,69
4	KNR 4-01 0707-0301-020 Wykonanie tynków uzupeł.kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.,po obsadzonych puszkach,wylączz.itp instal.elekt.r oraz hakach,wspor.itp krotność= 1,00	8,00 szt
	1. 2*4	8,00
5	NC-02 0101-07-050 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność= 1,00	186,21 m2
	1. 186,21	186,21
6	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały krotność= 1,00	47,78 m2
	1. 2,58*4,63*4	47,78
7	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy lub biały krotność= 1,00	138,43 m2
	1. (2,58+4,63)*2*2,40*4	138,43
8	KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - drzwi obustronnie z ościeżnicą krotność= 1,00	16,00 m2
	1. 0,80*2,00*2,50*4	16,00
9	KNR 4-01 1212-55-020 Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	4,00 szt
	1. 4,00	4,00
10	KNR 4-01 1212-23-040 Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	15,60 m
	1. (1,95*2)*4	15,60
11	KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	20,00 m
	1. 2,50*2*4	20,00
<b>2. SUSZARNIA 17-17e szt 2</b>		
12	KNR 4-01 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg trocinami - pozycja analogiczna - zabezpieczenie posadzki cementowej piwnic np.: tekturą falistą krotność= 1,00	30,36 m2
	1. 2,87*5,29*2	30,36
13	KNR 4-01 1216-02-050 Omieczenie ścian i sufitów i podłogi z kurzu, śmieci - pozycja analogiczna. krotność= 1,00	110,33 m2

	1. 2,87*5,29*2	30,36
	2. (2,87+5,29)*2*2,45*2	79,97
14	KNR 4-01 0707-0501-040 Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.na stykach murów z oścież,opaskami,listwami i cokołami podłogow. - likwidacja rys i pęknięć, poprzez poszerzenie rys, uzupełnienie zaprawą cement-wapienną krotność= 1,00	20,38 m
	1. (5,29+2,45*2)*2	20,38
15	KNR 4-01 0707-0301-020 Wykonanie tynków uzupeł.kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegiel lub bet.,po obsadzonych puszkach,wylącz.itp instal.elekt.r oraz hakach,wspor.itp krotność= 1,00	4,00 szt
	1. 2*2	4,00
16	NC-02 0101-07-050 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie emulsyjne - grunt CERESIT CT 17 krotność= 1,00	110,33 m2
	1. 110,33	110,33
17	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały krotność= 1,00	47,78 m2
	1. 2,58*4,63*4	47,78
18	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy lub biały krotność= 1,00	110,33 m2
	1. 110,33	110,33
19	KNR 4-01 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - drzwi obustronnie z ościeżnicą krotność= 1,00	8,00 m2
	1. 0,80*2,00*2,50*2	8,00
20	KNR 4-01 1212-55-020 Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	2,00 szt
	1. 2	2,00
21	KNR 4-01 1212-23-040 Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	4,00 m
	1. 1,00*2*2	4,00
22	KNR 4-01 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	10,00 m
		0,00

